



# Weber Vloeibare zandcement

Dé nieuwe manier van werken



Makkelijk, snel en zeker

# Weber Vloeibare zandcement

## Dé nieuwe manier van werken

Vloeibare zandcement biedt meer voordelen dan 'alleen' maar een nieuwe manier van werken. Het zorgt ervoor dat uw project gegarandeerd is van kwaliteit, procesoptimalisatie, duurzaamheid en een verkorte doorlooptijd. **Samengevat: meer vierkante meters per dag zonder noemenswaardige investeringen.**

### Makkelijk en snel

In de praktijk blijkt dat de kwaliteit van een gesmeerd vloerveld afhangt van de tijdsdruk en de grootte van het vloerveld. Het is en blijft immers intensief handwerk, waarbij de mate van aandacht, inspanning en de gebruikte mortelkwaliteit uiteindelijk de kwaliteit van de vloer bepaalt. Het gebruik van Vloeibare zandcement zet uw project meteen in een hogere versnelling.

### Gegarandeerde kwaliteit

**Weber Vloeibare zandcement** zorgt vanwege de korrelopbouw en de zelfverdichtende eigenschappen altijd en overal voor dezelfde gegarandeerde C16-F4 kwaliteit. Door het "easy levelling" karakter hoeft de mortel alleen in beweging gebracht te worden door middel van een drijfрей voor een egaal en waterpas eindresultaat. Bovendien zorgt de vloei voor een 100% omsluiting van alle aanwezige leidingen: ideaal voor vloerverwarming! Beter rendement met meer comfort.

### Verkorte doorlooptijd

Door de verpompbaarheid van Vloeibare zandcement met silosystemen en de pomptruck kunt u eenvoudig projecten van honderden m<sup>2</sup> per dag uitvoeren. En uw dagindeling is tegelijkertijd flexibel: het is immers mogelijk om op te starten per vloervlak. Meerdere woningen op een rij of verschillende ruimtes kunnen zo één voor één worden voorzien van een nieuwe zandcement gietdekvloer.

### Snelle afwerking mogelijk

Met Vloeibare zandcement is het mogelijk om de vloer al na 3 tot 4 dagen af te werken met een tegelvloer (bij voorkeur met een cementgebonden tegelijm, zoals **webercol LC 220**).

### Geschikt voor natte ruimtes

Vloeibare zandcement is cementgebonden en daarmee ongevoelig voor vocht en bij uitstek geschikt voor natte ruimtes zoals badkamer, (bij-) keuken en wc. Met een aangepaste waterdosering is het product ook geschikt om onder afschot aan te brengen. Ideaal bij de huidige trend van inloopdouches.

### Verkrijgbaarheid

**Weber Vloeibare zandcement** is verkrijgbaar in lucht- en waterdichte plastic zakken van 25 kg (ideaal voor opslag buiten). Voor grotere oppervlakten (tot circa 700 m<sup>2</sup> per dag) zijn speciale silosystemen en de pomptruck inzetbaar. Ervaar het gemak en de eenvoud van equipment.



**Weber Vloeibare zandcement** is dé nieuwe manier van werken voor het gieten van dekvloeren in de woning- en utiliteitsbouw, zowel voor nieuwbouw- als renovatieprojecten.

### Probeer en overtuig uzelf!

### Voordelen

- Gieten, niet meer smeren en afreien
- Verpompbaar voor grote vloervelden
- Nivellerend m.b.v. een drijfрей (easy levelling)
- Laagdikte van 3 tot 10 cm
- Gegarandeerde sterkte, C16-F4
- Ideaal i.c.m. vloerverwarming
- Cementgebonden, geschikt voor natte ruimten
- Minimaal 30% sneller klaar
- Eventueel ook op afschot te leggen
- Verkrijgbaar in PE verpakking, silo en pomptruck



	Traditionele zandcement	Weber Vloeibare zandcement (VZC®)
Materiaal verbruik	2 kg/mm/m <sup>2</sup>	1,9 kg/mm/m <sup>2</sup>
Uitlevering per ton	Ca. 490 - 500 l/ton	Ca. 530 l/ton
Uitlevering per zak	25 kg = 12 L	25 KG = 13 L
Onder afschot te gebruiken	✓	✓**
Tijdwinst tov. traditioneel zandcement (in zakgoed)	n.v.t.	> 30%
Tijdwinst tov. traditioneel zandcement (in bulk)	n.v.t.	> 300%
Kwaliteit	Inspannings afhankelijk	C16 - F4
'Easy levelling' en zelfverdichtend	✗	✓
Optimaal rendement i.c.m. vloerverwarming	✗	✓

\* Gebaseerd op een vloeroppervlak van 9 m<sup>2</sup> in een laagdikte van 5 cm

\*\* waterdosering om **Weber Vloeibare zandcement** onder afschot te smeren, gebruik 2,7 liter per 25 kg verpakking



## Maatwerk in vloerrenovatie

Weber Beamix heeft een compleet programma met talrijke product-vloercombinaties samengesteld. Zorgvuldig afgestemd op de specifieke eisen van het type project. Omdat ieder bouwproject weer anders is, adviseren wij u graag op maat én op locatie. Zo kunnen we er zeker van zijn dat de juiste vloer wordt aangebracht.

**Bent u nieuwsgierig naar onze producten en oplossingen? Kijk dan op onze website of neem contact met ons op via (040) 259 78 88.**



### **Saint-Gobain Weber Beamix**

Hastelweg 161  
5652 CJ Eindhoven

Postbus 7932  
5605 SH Eindhoven  
[www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl)  
[info@weberbeamix.nl](mailto:info@weberbeamix.nl)

 **YouTube** /WeberBeamix

