

PRESTATIEVERKLARING

Nr. DoP-DE-dur 110

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

[weberdur 110](#)

[Normale stucmortel GP volgens EN 998-1](#)

2. Type, partij- of serienummer dan wel ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

[Productiedatum/productielijn/emmernummer en productievestiging wordt op de verpakking of op de afleveringsdocumenten geprint](#)

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

[Geschikt voor binnen en buitentoepassing, wanden, plafonds, kolommen en scheidingswanden.](#)

4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

[Saint-Gobain Weber GmbH](#)

[Schanzenstr. 84](#)

[D-40549 Düsseldorf](#)

[www.sg-weber.de](#)

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

[Saint-Gobain Weber Beamix B.V.](#)

[Hastelweg 161](#)

[5652 CJ Eindhoven](#)

[Tel: +31\(0\)40 259 79 11](#)

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

[Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid \(AVCP\) systeem 4](#)

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

[EN 998-1:2010 Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 1: Stukadoormortel voor binnen- en buitentoepassingen](#)

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

[Niet van toepassing](#)

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandklasse	A1	EN 998-1 : 2010
Water absorptie	W2	
Waterdampdoorlatendheid μ	≤ 25	
Hechtsterkte	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ – FP: B	
Thermisch geleidingsvermogen $\lambda_{10, \text{droog}}$	$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (P = 50%) $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (P = 90%) (tabelwaarde volgens EN 1745)	
Duurzaamheid (vorst/dooi weerstand)	NPD	
Gevaarlijke stoffen	NPD	

NPD geen prestaties bepaald (No Performance Determined)

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet :

[Niet van toepassing](#)

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bruno Reisch, Directeur Techniek

(naam en functie)

Düsseldorf 01/07/2013

(plaats en data van uitgave)

(handtekening)

Bijlage bij de prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 6(5) van de Verordening bouwproducten en de REACH verordening nr. 1907/2006, artikel 31 of artikel 33

1. (31) Veiligheidsinformatieblad (MSDS) : www.weberbeamix.nl
2. (33) Informatie over zeer zorgwekkende stoffen: [niet van toepassing](#)