



Productinformatieblad



Waterdicht maken van mortels, voor binnen en buiten, wanden en vloeren.

- Maakt mortel waterafstotend
- Chloride vrij toeslagmiddel
- Vermindert witte uitslag

Toepassing

- **weberad amirol** wordt ingezet in elke situatie waarbij waterkerende eigenschappen vereist zijn.
- Waterwerend bepleisteren van doorslaande muren of lekkende kelderwanden.
- Funderingen, ter voorkoming van optrekkend vocht.
- Betonwerken waar inwerking of doorslag van vocht voorkomen dient te worden.
- Omstandigheden waarbij uittreding van vrije kalk sterk gereduceerd moet worden (bijvoorbeeld voegwerk).

Leveringsvorm

Can à 2,5 liter.

Verkrijgbaarheid

Bouwmaterieelhandel

Product eigenschappen

Waterdicht maken van mortels
Vermindert witte uitslag
Chloridevrij

Kleuren

Wit.

Gereedschap

Maatbeker.

Verbruik

Bij lage waterdruk, gebruik 1% van het cementgewicht.
Bij hoge waterdruk, gebruik 2% van het cementgewicht.

Dosering

Maximaal 2% (20 ml/kg cement) **weberad amirol** ten opzichte van het cementgewicht.



Productinformatieblad



Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

weberad amirol goed schudden voor gebruik. De gewenste hoeveelheid **weberad amirol** toevoegen aan het aanmaakwater van de mortel. Maak gebruik van schoon leidingwater.

Verwerken

Het mengsel van aanmaakwater en **weberad amirol** toevoegen aan de mortel en goed mengen tot een homogene specie ontstaat.

Technische informatie

- Samenstelling: Vloeibaar, chloridevrij waterkerend toeslagmiddel.
- Gebruik: niet onder de 5°C verwerken.
- Droogtijd: afhankelijk van de toepassing.
- Soortelijk gewicht: ca. 1,01 kg/l.

Houdbaarheid

24 maanden houdbaar na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in ongeopende verpakking.

let op

- Een dosering hoger dan 2% kan de sterkte van de mortel nadelig beïnvloeden.
- Niet onder 5°C verwerken.