



Productinformatieblad



Betere verwerkbaarheid van metselmortels Geschikt voor smeervloeren met vloerverwarming

- Verbetert de verwerkbaarheid van mortels
- Verbetert smeervloerspecie i.c.m. vloerverwarming

Toepassing

- weber ad mics is chloridevrij en inzetbaar bij alle soorten pleister- en metselspecie.
- **weberad mics** wordt toegepast bij het metselen van beton-, glazen en andere metselstenen, maar ook bij wegebeton en dekvloeren.
- **weberad mics** kan ook ingezet worden als toeslagmiddel voor mortels bij vloerverwarming.
- Verbeteren van de verwerkbaarheid van metsel- of pleisterspecie.
- Plastisch maken van de mortel.
- Het verbeteren van de stabiliteit van de mortel.

Leveringsvorm

Can à 2,5 liter.

Verkrijgbaarheid

Bouwmateriëlehandel

Product eigenschappen

Betere verwerkbaarheid van mortels
geschikt als toevoeging voor smeervloeren met vloerverwarming
Chloidevrij

Kleuren

Bruin.

Gereedschap

Maatbeker.

Verbruik

5 ml **weberad mics** per kg cementgewicht voor het verbeteren van de verwerkbaarheid van de mortel en het verbeteren van de stabiliteit van de mortel bij vloerverwarming.
10 ml **weberad mics** per kg cementgewicht voor plastisch maken van de mortel.



Productinformatieblad



Dosering

Maximaal 1% (10 ml/kg) **weberad mics** ten opzichte van het cementgewicht.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Doseer **weberad mics** in de juiste verhouding aan schoon leidingwater. De hoeveelheid aanmaakwater kan bij gebruik van **weberad mics** enigszins verminderd worden.

VERWERKEN

Het mengsel van aanmaakwater en **weberad mics** toevoegen aan de mortel en mengen tot een homogene specie ontstaat.

Technische informatie

- Samenstelling: waterige oplossing van hars en alkyl ethoxy sulfaat.
- Gebruik: niet onder de 5°C verwerken.
- Soortelijk gewicht: ca. 1,02 kg/l.

Houdbaarheid

Onbeperkt houdbaar indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.

let op

- **weberad mics** heeft invloed op de eindsterkte.
- Overdosering kan de druksterkte nadelig beïnvloeden.
- Niet onder 5°C verwerken.