



Productinformatieblad



Flexibele afdichtingsband geschikt voor ruimtes met hoekaansluitingen.

- Zeer soepel en plooibaar
- Elastisch
- Op vrijwel alle ondergronden toepasbaar

Toepassing

Voor het afdichten van horizontale en verticale hoekaansluitingen onder tegelwerk in natte ruimten, zoals badkamers, douchecellen, spoelkelders en dergelijke.

Voor het afdichten van aansluitingen van plaatmateriaal onder tegelwerk.

Leveringsvorm

Doos met 4 rollen à 25 meter lang en 15 cm breed.

Verkrijgbaarheid

Bouwmateriëlehandel

Product eigenschappen

Zeer soepel en plooibaar

Elastisch

Op vrijwel alle ondergronden toepasbaar

Kleuren

Wit.

Gereedschap

Kwast.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Zorg voor een ondergrond die redelijk vlak en sterk genoeg is en daarbij droog, stof en vetvrij is. Blijvend stoffige en/of afzandende ondergronden voorbehandelen met **weberprim tegel**, tegelprimer poreuze ondergronden.

VERWERKEN

Smeer de horizontale wand/vloer- aansluitingen en de de verticale wandaansluitingen met de **webersys coat**. Gebruik hiervoor een kwast.



Productinformatieblad



Druk de afdichtband in de natte pasta. Breng direct een tweede laag **webersys coat** dekkend aan. Smeer hierbij de pasta minimaal 10 mm over de rand van de band. Leidingdoorvoeren, afvoerputten en dergelijke rondom afsmeren met **webersys coat**. **Webersys band** is tevens geschikt voor het afdichten van bijvoorbeeld naden van houten platen en vloeren in vochtige ruimten in combinatie met de **webersys coat**.

let op

Gebruik **webersys band** altijd in combinatie met de **webersys coat**.

webersys coat is ook verkrijgbaar via **webersys pakket**. Een compleet afdichtpakket bestaande uit **webersys coat**, **webersys band** en kwast.

