

Weber Flevopol ogv

Weber Flevopol ogv



- Voor onstabiele toplagen
- Hoog indringend vermogen
- Voor een betere hechting
- Gebruiksklaar



Weber Flevopol ogv is een ondergrondversterker - diepgrondeer voor het versterken van niet samenhangende ondergronden. Voor het versterken van niet samenhangende ondergronden, zoals sterk verzande cementdekvloeren en slechte muren. Geschikt voor het voorstrijken van sterk of onregelmatig zuigende ondergronden, zoals kalkzandsteen.

Toepassing

- Geschikt voor binnen en buiten, wanden en vloeren.
- Gebruiksklaar voorstrijkmiddel voor het versterken van niet samenhangende ondergronden en voor een betere hechting op sterk of onregelmatig zuigende ondergronden.
- Creëert een perfecte ondergrond voor verdere afwerking met o.a. mortel, tegellijm, pleisterwerk (gips) of latex.

Leveringsvorm

Can à 5 l

Product eigenschappen

Voor onstabiele toplagen, **Weber Flevopol ogv** heeft een hoog indringend vermogen,
Voor een verbeterde hechting,
Gebruiksklaar.

Kleur

Wit (transparant na opdroging)

Gereedschap

Kwast, roller en/of spuit.

Verbruik

- Zuigende ondergronden: 1 liter per Ca. 5-10 m², afhankelijk van type ondergrond.
- Zeer sterk zuigende ondergronden: 1 liter per Ca. 2-5 m², afhankelijk van type ondergrond.

Dosering

Weber Flevopol ogv is direct klaar om te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereitung

Voor alle toepassingen moet de ondergrond schoon, droog, vetvrij, en ontdaan zijn van losse delen zoals bijvoorbeeld de slikschud

Weber Flevopol ogv

Weber Flevopol ogv

Aanmaken

Weber Flevopol ogv is direct klaar om te gebruiken.

Verwerken

Weber Flevopol ogv in een dunne laag, zonder plasvorming aanbrengen met kwast of roller. Het product is ook verspuitbaar. Op zeer sterk zuigende ondergronden een wisser gebruiken, waarbij zoveel wordt aangebracht totdat de ondergrond verzadigd is. Overtollig materiaal verwijderen. Voor het versterken van een niet samenhangende ondergrond adviseren wij het product eerst ca. 24 uur te laten drogen.

Afwerken

Bij afwerking met cementgebonden producten **Weber Flevopol ogv** nogmaals aanbrengen als voorstrijkmiddel.

Technische informatie

Samenstelling: polymeerdispersie.

Droogtijd: afhankelijk van de toepassing.

Soortelijk gewicht: ca. 1,01 kg/l.

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.

Let op

- Gereedschap na gebruik direct reinigen met water.
- Niet gebruiken op gipsondergronden.
- Niet onder 5°C verwerken.
- EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/h):30 g/l
- Dit product bevat max 0,0 g/l VOS