



Weber Beamix Profielsteller

- **Snel en gemakkelijk profielen stellen**
- **Veilig werken**
- **Kostenbesparend**

Weber Beamix Profielsteller is een innovatief systeem voor het stellen van metselprofielen. Het systeem bestaat uit op elkaar afgestemde componenten. Deze componenten zijn vervaardigd uit stevig kunststof.

TOEPASSING

- Speciaal ontwikkeld voor het snel en veilig stellen van metselprofielen.
- Voor al het metselwerk en doorstrijkwerk.
- Geschikt voor het stellen van hoekprofielen, tussenprofielen en gekoppelde profielen.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- Stellen en optoppen van metselprofielen
- Goed toepasbaar bij gevels zonder veel terugliggend metselwerk

GEBRUIKSAANWIJZING

1. PLAATSEN VAN DE PROFIELVOETSTEUN EN DE FUNDERINGSPLAAT

Schroef de profielvoetsteun aan de onderzijde van het profiel. Schroef de funderingsplaat op de fundering en fixeer deze.

2. BEVESTIGEN VAN DE MUURSTEUN

Breng de muursteun 'vlaggetje' aan op de binnenmuur, minimaal 70 mm onder de bovenzijde van het profiel. Bevestig hierop een houten bevestigingsplaat (18mm). Hierop wordt later de flexibele stelplaat vastgeschroefd, zodat het profiel in het lood kan worden gesteld.

3. MONTEREN VAN DE PROFIELSTEUN

Aan de bovenzijde van het profiel wordt de profielsteun geschroefd. Zet de profielsteun iets hoger dan de muurplaat, zodat na montage de stelplaat onder spanning staat. Onder de profielsteun wordt de stelplaat gefixeerd door de vergrendeling een kwartslag te draaien.

4. INMETSELEN VAN DE MUURPLUG

De muurplug wordt tijdens het metselen ingemetseld in de lintvoeg. De middenmarkering op de plugstift gelijk houden met de hoek van het profiel. Vervolgens kan voor het optoppen de 'optopper' hierin bevestigd worden.

5. HERHAAL DE STAPPEN VOOR ALLE PROFIELEN VOOR DE GRONDSLAG EN HET OPTOPPEN

TIPS

Gebruik voor het doorstrijken van metselwerk de **Weber Beamix 341 UR+, 342 UR+, 343 UR+ of 346 UR+**, afhankelijk situatie en type baksteen.

LEVERINGSVORM

- Complete sets: 4 x binnenzak à 1 complete set in omdoos
- Metselpluggen: 4 x binnenzak à 30st in omdoos
- Funderingsplaten: 4 x binnenzak à 10st in omdoos
- Bulkset: 20 x 1 complete set in doos

KLEUR

VERBRUIK

Met één set kan één profiel gesteld worden en drie keer worden opgetopt.

HOUDBAARHEID

Weber Beamix Profielsteller is onbeperkt houdbaar.