

Weber Vezelversterking voor mortels



- Vermindert krimp scheuren
- Verbeterd de treksterkte
- Voor alle soorten mortel

Polypropyleenvezels voor versterking van mortels. Polypropyleenvezels zijn geschikt voor gebruik in allerlei soorten cementgebonden mortels, zoals bijvoorbeeld beton en zandcement afwerkvloeren (dekvloeren). Het gebruik van vezelversterking voor mortels vermindert krimp scheuren en verbetert de treksterkte.

Toepassing

- De vezels verminderen krimp scheuren in de mortel en verbeteren de treksterkte van het verharde product.

Leveringsvorm

- Zakjes à 150 gram

Product eigenschappen

- Vermindert krimp scheuren
- Verbeterd de treksterkte
- Voor alle soorten mortel

Kleur

Transparant wit

Verbruik

150 gram **Weber Vezelversterking** (1 zakje) per ca. 150 liter mortel (6 zakjes per m³).

Dosering

Maximaal ca. 900 gram per m³.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

De **Weber Vezelversterking** kunnen direct door de mortel worden gemengd volgens de juiste dosering. Bij gebruik van een betonmolen kunnen de **Weber Vezelversterking** direct aan de te mengen mortel worden toegevoegd. Bij toepassing van een mortelpomp (bij dekvloeren) kunnen de **Weber Vezelversterking** het best in het aanmaakwater worden gestrooid en bij de eerste charge in de tank worden gedaan.

Verwerken

Bij onjuiste dosering wordt de verwerkbaarheid van de mortel nadelig beïnvloed. Vezels zijn vervaardigd van 100% polypropyleen en derhalve onschadelijk voor de gezondheid en arbeidsvriendelijk.

Weber Vezelversterking voor mortels

Technische informatie

- Samenstelling : 100% polypropyleen.
- Vezellengte : 12 mm.

Houdbaarheid

Onbeperkt houdbaar indien droog opgeslagen in de originele verpakking.

Let op

Het toevoegen van **Weber Vezelversterking** aan mortels vervangt niet de toepassing van wapeningsstaal of een wapeningsnet.