



weberfloor net

- Geeft extra sterkte aan de renovatievloer of zwevende gietdekvloer
- Ideaal in combinatie met houten ondergronden
- Voorkomt schade bij eventuele scheurvorming

weberfloor net is een glasvezelwapeningsnet ter versterking van hechtende of zwevende vloersystemen. Het glasvezelwapeningsnet voorkomt schade bij eventuele scheurvorming en versterkt gietvloeren op houten ondergronden. Gebruik voor het beste resultaat weberfloor net in combinatie met weberfloor fiber bij renovatievloeren en zwevende gietdekvloeren.

TOEPASSING

- **weberfloor net** toepassen in combinatie met **weberfloor fiber** waarbij de vloer wordt uitgevoerd als renovatievloer of als zwevende gietdekvloer.
- **weberfloor net** toepassen bij houten ondergronden.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

weberfloor net geeft extra sterkte aan de renovatievloer of zwevende gietdekvloer. Ger glasvezelwapeningsnet is ideaal in combinatie met houten ondergronden en voorkomt schade bij eventuele scheurvorming. Het wapeningsnet is alkalibestend, vrij van weekmakers en heeft een gefixeerde maaswijdte.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

Bij de voorbereiding moet opgelet worden of het een hechtende of zwevende toepassing betreft. Voor de juiste voorbereiding verwijzen wij naar de productinformatiebladen van de **weberfloor fiber**.

VERWERKEN

- **weberfloor net** dient 10 cm vrij van de wand te worden gelegd met een onderlinge baanoverlap van 10 cm. Gebruik hiervoor de lijnen die op weerszijden van het glasvezelwapeningsnet zijn gezet.
- **weberfloor net** kan met behulp van een scherp mes of schaar op maat worden gesneden of geknipt.
- Let bij het uitrollen en leggen van het glasvezelwapeningsnet op dat de 'bolling' van het net naar boven wordt gelegd. Dit voorkomt problemen tijdens het aanbrengen van de mortel. Indien nodig, hier en daar op de hoeken eventueel vastzetten met tape.
- Indien het glasvezelwapeningsnet op een houten ondergrond wordt aangebracht kan het net plaatselijk worden vastgezet met behulp van een nietapparaat om opdrijven te voorkomen (ca. 1 bevestigingspunt/m²).

TECHNISCHE INFORMATIE

- Het wapeningsnet is alkalibestend, vrij van weekmakers en heeft een gefixeerde maaswijdte.
- Rolbreedte: 1 meter.
- Rollengte: 10 meter.
- Maaswijdte: 10x11 mm.
- Dikte van het geweven net: 0,65 mm.
- Gewicht van het geweven net: 93 gr per m².

LET OP

Voor de laagdikte met betrekking tot de uitvoering, verwijzen wij naar het productinformatieblad van de **weberfloor fiber**.

LEVERINGSVORM

Rol à 1 meter breed x 10 meter lang.

KLEUR

Blauw

VERBRUIK

Ca. 1,05 m² per m² vloeroppervlak met overlap.

GEREEDSCHAP

Schaar, mes, nietapparaat (indien op hout toegepast), tape.

HOUDBAARHEID

Product onbeperkt houdbaar.