

## weberprim 404



**weberprim 404** is een oplosmiddelvrij, quartszandgevuuld isolerend voorstrijkmiddel.

weberprim 404 is een wit gepigmenteerd oplosmiddelvrij, quartszandgevuuld voorstrijkmiddel (isoleer grondering).

### Toepassing

Isolerende witte grondering voor diverse stuclagen binnen.

### Leveringsvorm

Emmers 15 liter.

### Kleur

Wit

### Gereedschap

Roller of blokkwast.

### Verbruik

Verbruik Ca. 0,3 liter per m<sup>2</sup>.

*\* afhankelijk van de ondergrond. Exacte verbruik middels een proefvlak vaststellen.*

### Dosering

**weberprim 404** is een kant en klaar product.

### Gebruiksaanwijzing

#### **Vorbereiding**

weberprim 404 is geschikt voor het voorstrijken van houten en gipsgebonden ondergronden. Tevens op ondergronden met teer, bitumen en nicotine. De ondergrond dient droog, vast en vrij van stof en losse delen te zijn. Filmvormende lagen vooraf verwijderen.

#### **Aanmaken**

weberprim 404 is gebruiksklaar en mag niet met andere producten worden gemengd.

#### **Verwerken**

weberprim 404 onverdund met een roller of blokkwast aanbrengen. De omgevings- en ondergrondtemperatuur mogen tijdens de verwerking niet onder +5°C en boven +30°C zijn. Voordat de afwerking kan worden aangebracht, dient weberprim 404 voldoende droog te zijn. Onder normale omstandigheden is de droogtijd ca. 12 uur.

#### **Afwerken**

Af te werken met diverse mineral en pasteuse pleisters.

## weberprim 404

### **Aanvullende informatie**

Gereedschappen direct met water reinigen.

### **Technische informatie**

Binnen toepassing: ja

Buiten toepassing: nee

Verwerkingstemperatuur: 5°C tot 30°C

Droogtijd: (20 °C /65%RV) ca. 12 uur

### **Houdbaarheid**

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

### **Let op**

**weberprim 404** is gebruiksklaar en mag niet met andere producten worden gemengd.

### **Tips**

**weberprim 404** is gebruiksklaar en mag niet met andere producten worden gemengd.