

weberprim 400



- **weberprim 400** is een oplosmiddelvrije en reukarme primer op acrylbasis.
- **weberprim 400** is geschikt als hechtbrug en versteviging van oud pleisterwerk en dient als grondering voor alle pleisters en verfsystemen.

weberprim 400 is een oplosmiddelvrije en reukarme primer op acrylbasis voor het verstevigen van krijtachtige en verweerde ondergronden.

Toepassing

weberprim 400 is geschikt als hechtbrug en versteviging van oud pleisterwerk, krijtachtige- en verweerde ondergronden en dient als grondering voor alle pleisters en verfsystemen.

Leveringsvorm

Jerrycans van 10 liter.

Kleur

Blank

Gereedschap

Blokkwast of roller.

Verbruik

Afhankelijk van ondergrond en zuiging en wijze van aanbrengen Ca. 0,2 l per m².

*** Exacte verbruik door middel van een proefvlak vast te stellen. weberprim 400 wordt onverdund gebruikt.**

Dosering

Afhankelijk van ondergrond en zuiging en wijze van aanbrengen ca. 0,2 l per m².

*** Exacte verbruik door middel van een proefvlak vast te stellen. weberprim 400 wordt onverdund gebruikt.**

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

weberprim 400 is geschikt als hechtbrug en versteviging van oud pleisterwerk en dient als grondering voor alle pleisters en verfsystemen. **weberprim 400** is aan te brengen op zuigende ondergronden. De ondergrond dient droog, vast en vrij van stof en losse delen te zijn.

Aanmaken

weberprim 400 is een kant en klaar product.

weberprim 400

Verwerken

weberprim 400 onverdund met een rol of borstel aanbrengen. De omgevings- en ondergrondtemperatuur mogen tijdens de verwerking niet onder +5°C en boven +30°C zijn. Voordat de afwerking kan worden aangebracht, dient **weberprim 400** diepgrondering voldoende droog te zijn.

Onder normale omstandigheden is de droogtijd ca. 12 uur.

Aanvullende informatie

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd.

Technische informatie

Eigenschappen

- Binnen toepassing: ja
- Buiten toepassing: ja
- Verwerkingstemperatuur: 5 °C tot 30 °C
- Droogtijd: (20 °C /65%RV) ca. 12 uur

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

Let op

De omgevings- en ondergrondtemperatuur mogen tijdens de verwerking niet onder +5°C en boven +30°C zijn.

Tips

weberprim 400 is gebruiksklaar en mag niet met andere producten worden gemengd.