

## PRESTATIEVERKLARING

No. **DoP-NL-Webersys coat-1**

1. Unieke identificatiecode van het producttype :

**Webersys coat - afdichtcoat**

2. Type, productie- of serienummer of ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 :

**Batchnummer/productienummer/productiedatum en productieverstiging wordt op de verpakking of op de afleveringsdocumenten geprint**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald :

**waterdichtingsproduct aangebracht in vloeibare fase onder verlijmdte tegels**

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5 :

**Saint-Gobain Weber Beamix B.V.**

**Hastelweg 161**

**5652 CJ Eindhoven**

**Tel : + 31 (0)40 259 79 11**

**Web: nl.weber**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt :

**Niet van toepassing**

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V :

**Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP) systeem 3**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt :

**EN 14891 : 2017**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven :

**Niet van toepassing**

9. Aangegeven prestatie :

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Initiële hechtsterkte	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14891:2017
Waterdichtheid	Geen penetratie	
Scheuoverbruggend vermogen standaard omstandigheden	≥ 0,75 mm	
Scheuoverbruggend vermogen lage temperatuur (-5°C) (O1)	NPD	
Scheuoverbruggend vermogen zeer lage temperatuur (-20°C) (O2)	NPD	
Hechtsterkte na warmtebelasting	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Hechtsterkte na waterbelasting	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Hechtsterkte na contact kalkwater	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Hechtsterkte na contact met chloorwater	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Hechtsterkte na vorst/dooi cycli	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Gevaarlijk stoffen	Zie SDS	

NPD = No Performance Determined = Geen prestatie bepaald

Toelichting bij de tabel :

1. Kolom 1 bevat de lijst van essentiële kenmerken die voor het(de) in punt 3 aangegeven beoogde gebruik(en) in de geharmoniseerde technische specificatie zijn bepaald,

2. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1 dat aan de voorschriften van artikel 6 voldoet, wordt in kolom 2 de aangegeven prestatie vermeld in niveaus, klassen of in een beschrijving of met betrekking tot de overeenkomstige essentiële kenmerken. Indien er geen prestatie is aangegeven, worden de letters „NPD” (No Performance Determined) vermeld,

3. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1, wordt in kolom 3 het volgende vermeld:

a) referentiedatum van de betrokken geharmoniseerde norm en, indien van toepassing, het referentienummer van de gebruikte specifieke of geëigende technische documentatie; of b) referentiedatum van het overeenkomstige Europees beoordelingsdocument, indien beschikbaar, en het referentienummer van de gebruikte Europese technische beoordeling.

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet :

[Niet van toepassing](#)

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bas Huysmans,  
Algemeen Directeur

Grimbergen 02/08/2021



Bijlage bij de prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 6(5) van de Verordening bouwproducten en de REACH verordening nr. 1907/2006, artikel 31 of artikel 33

1. (31) Veiligheidsfiche (MSDS) : [beschikbaar op nl.weber](#)
2. (33) Informatie over zeer zorgwekkende stoffen: [Niet van toepassing](#)