

PRESTATIEVERKLARING

DoP-NL-weber.set TM 67 H-1

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

[Weber.set TM 67 H](#)

2. Type, partij- of serienummer dan wel ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

[Productiedatum/productielijn/zaknummer en productievervestiging wordt op de verpakking of op de afleveringsdocumenten geprint](#)

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

[Tegelmortel voor het leggen en zetten van keramisch tegels, binnen en buiten. Het betegelen van zwembaden en industrievloeren.](#)

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

[Saint-Gobain Weber Beamix B.V.](#)

[Hastelweg 161](#)

[5652 CJ Eindhoven](#)

[Tel: +31 \(0\)40 259 79 11](#)

[www.weberbeamix.nl](#)

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

[Niet van toepassing](#)

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

[Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid \(AVCP\) systeem 4](#)

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

[NEN-EN 13813: 2002 Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen](#)

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

[Niet van toepassing](#)

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken ¹	Prestaties ²	Geharmoniseerde technische specificaties ³
Brandklasse	NPD	EN 13813 : 2002
Afgifte van corrosieve stoffen	CT	
Waterdoorlatendheid	NPD	
Waterdampdoorlatendheid	NPD	
Druksterkte	C 16	
Buigtreksterkte	F 3	
Slijtvastheid	NPD	
Geluidsisolatie	NPD	
Geluidsabsorptie	NPD	
Warmteweerstand	NPD	
Chemische bestandheid	NPD	

1. Kolom 1 bevat de lijst van essentiële kenmerken die voor het(de) in punt 3 aangegeven beoogde gebruik(en) in de geharmoniseerde technische specificatie zijn bepaald,

2. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1 dat aan de voorschriften van artikel 6 voldoet, wordt in kolom 2 de aangegeven prestatie vermeld in niveaus, klassen of in een beschrijving of met betrekking tot de overeenkomstige essentiële kenmerken. Indien er geen prestatie is aangegeven, worden de letters „NPD” (No Performance Determined = Geen prestaties bepaald) vermeld,

3. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1, wordt in kolom 3 het volgende vermeld:

a) referentiedatum van de betrokken geharmoniseerde norm en, indien van toepassing, het referentienummer van de gebruikte specifieke of geëigende technische documentatie; of b) referentiedatum van het overeenkomstige Europees beoordelingsdocument, indien beschikbaar, en het referentienummer van de gebruikte Europese technische beoordeling.

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet :

[Niet van toepassing](#)

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Jan Blaakmeer, Manager R&D

Bas Huysmans, Algemeen Directeur

(naam en functie)



Eindhoven 20/06/2013

(handtekening)

(plaats en data van uitgave)



(handtekening)

Bijlage bij de prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 6(5) van de Verordening bouwproducten en de REACH verordening nr. 1907/2006, artikel 31 of artikel 33

1. (31) Veiligheidsinformatieblad (MSDS) : [beschikbaar op www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl)
2. (33) Informatie over zeer zorgwekkende stoffen: [Niet van toepassing](#)