

## Weber Diepgrond



- Versterkt zwakke en poederende ondergronden.
- Oplosmiddelvrij

Weber Diepgrond versterkt zwakke en poederende ondergronden. De primer zorgt ervoor dat de poederende laag zich aan de ondergrond vastzet en niet meer afgeeft. De primer is oplosmiddelvrij, kan zowel binnen als buiten worden toegepast en dringt diep door in de ondergrond. Hierdoor zorgt Weber Diepgrond voor een ideale hechting tijdens het stucen, pleisteren of behangen.

### Toepassing

Gronderingsmiddel voor het impregneren van sterk zuigende ondergronden en het stabiliseren van poederende en zanderige ondergronden. Binnen en buiten op alle oude, nieuwe, gezonde en schone stuclagen, evenals andere vlakke bouwelementen zoals beton, gipsplaten, gipsblokken, enz. Weersbestendig en ademend.

### Leveringsvorm

- can van 1L en 5l

### Product eigenschappen

Gronderingsmiddel voor het impregneren van sterk zuigende ondergronden en het stabiliseren van poederende en zanderige ondergronden. Binnen en buiten op alle oude, nieuwe, gezonde en schone stuclagen, evenals andere vlakke bouwelementen zoals beton, gipsplaten, gipsblokken, enz. Weersbestendig en ademend.

### Verbruik

- Afhankelijk van de ondergrond 100 ml per m<sup>2</sup>

### Gebruiksaanwijzing

#### Vorbereitung

Voor alle toepassingen moet de ondergrond schoon, droog, vetvrij, en ontdaan zijn van losse delen zoals bijvoorbeeld de slikschil.

#### Aanmaken

Niet verdunnen, **Weber diepgrond** is direct klaar om te gebruiken.

#### Verwerken

Ruim aanbrengen met blokkwast. Erg poreuze en zanderige ondergronden twee lagen nat in nat voorbehandelen. Droogtijd is minimaal 24 uur. Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met water.

### Houdbaarheid

- Houdbaar tot 12 maanden na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

## Weber Diepgrond

### Let op

- Nooit verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van +5 °C.
- Werk altijd met schoon gereedschap.