

Weber Elastische stucpasta



- Kant- en klaar.
- Reparatie-, egalisatie- en afwerkpasta.
- Voor een gladde en strakke ondergrond.

Je wand repareren, egaliseren of afwerken? Dan is Weber Elastische stucpasta onmisbaar. Met deze elastische stucpasta creëer je in een handomdraai een gladde en strakke ondergrond. De kant-en-klare pasta kan ook worden gebruikt om kleine scheuren of oneffenheden in het stucwerk op te vullen. De stucpasta kan zowel binnen als buiten worden toegepast. Werk de stucpasta bij buiten toepassingen af met **Weber Gevelimpregneer universeel** voor een water- en vuilafstotende gevel.

Toepassing

Als reparatie-, egaliseer- en afwerkpasta op minerale cementgebonden ondergronden, diverse stucplaten en over sierpleisters, zowel binnen als buiten. **Weber Elastische stucpasta** niet toepassen onder maaiveld.

Leveringsvorm

- emmer van 10l

Product eigenschappen

Als reparatie-, egaliseer- en afwerkpasta op minerale cementgebonden ondergronden, diverse stucplaten en over sierpleisters, zowel binnen als buiten.

Verbruik

- 1,25l per m²

Gebruiksaanwijzing

Vorbereitung

De ondergrond dient draagkrachtig en stabiel te zijn. Oude, stoffige, vuile en loszittende lagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen verwijderen. Poederende ondergronden altijd voorbehandelen met **Weber Diepgrond**.

Aanmaken

Weber Elastische stucpasta vooraf intensief mengen tot een vloeibaar geheel. Evt. met maximaal 2% water verdunnen voor een soepele verwerking van het prod

Verwerken

Met RVS spaan gelijkmatig op korrel dikte aanbrengen. Weber Elastische stucpasta toepassen in twee lagen voor het beste resultaat. De eerste laag vullend aanbrengen, zodat er een vlakke ondergrond ontstaat. Na voldoende droging (de volgende dag) de tweede laag aanbrengen in een dikte van circa 1 mm en vlak afmeten. Na voldoende droging eventuele aanzetten wegschuren met fijn/middel schuurpapier (korrel 120). Afhankelijk van de gewenste gladheid kan nog worden nageschuurd met een fijnere korrel. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Weber Elastische stucpasta

Afwerken

Weber Elastische stucpasta dient bij buitentoepassingen te allen tijde te worden afgewerkt met Weber Gevelimpregneer universeel of een dampopen muurverf. Weber Elastische stucpasta voor, tijdens en na de verwerking beschermen tegen weersinvloeden.&n

Houdbaarheid

- Koel, vorstvrij en luchtdicht bewaren. Ca. 2 jaar houdbaar in ongeopende verpakking.

Let op

- Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van +5 °C of boven een luchttemperatuur van +30 °C.