

Weber Gevelimpregneer universeel



- Watergedragen impregneermiddel.
- Water- en olieafstotend.
- Verkleurd niet.

Weber Gevelimpregneer universeel is een watergedragen impregneermiddel. Het kan makkelijk worden toegepast op diverse ondergronden, zoals kalkzandsteen, metselsteen, betonsteen en zandsteen. Weber Gevelimpregneer zorgt voor een water- en vuilafstotende gevel en verkleurd niet. Ook voorkomt het kalkuitbloeiingen op metselwerk. Wil je voordat je de gevel gaat impregneren je gevel reinigen van vuil, schimmels of algen? Gebruik dan Weber Gevelreiniger universeel.

Toepassing

- **Weber Gevelimpregneer universeel** beschermt tegen aantasting, zoals het binnendringen van water, vuil, (vet) vlekken en luchtverontreiniging.
- Tevens beschermend tegen UV-straling.
- Het product is lucht en waterdamp doorlatend en verandert het uiterlijk en de samenstelling van het behandelde materiaal op geen enkele manier.
- Voorkomt kalkuitbloeiingen op metselwerk.

Leveringsvorm

- can van 1L

Product eigenschappen

Weber Gevel impregneer universeel is een niet-filmvormend, transparant, watergedragen impregneermiddel, waardoor het behandelde oppervlak doorlaatbaar blijft voor lucht en waterdamp. Gevel impregneer spoelt niet uit en verkleurt niet. Gevel impregneer is bestand tegen UV-straling en geeft een zeer langdurige bescherming van bouwmaterialen tegen de belangrijkste oorzaken van vervuiling, zoals het binnendringen van water, olie, zout, vuil, atmosferische en industriële vervuiling.

Verbruik

- Afhankelijk van de ondergrond ca. 200 ml per m²

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiden

Wil je voordat je de gevel gaat impregneren je gevel reinigen van vuil, schimmels of algen? Gebruik dan Weber Gevelreiniger universeel

Verwerken

Alleen toepassen bij droge weersomstandigheden (+ 10° C > + 30° C). Niet verdunnen of mengen met andere producten. Vernevel het product bij voorkeur op de gevel met een lage drukspuit of breng het product aan met een blokkwast. Eén vol verzadigde en dekkende toepassingslaag is voldoende. Bij sterk zuigende ondergronden het product in 2 lagen aanbrengen om zeker te zijn van voldoende verzadiging van de ondergrond. Van onder naar boven werken.

Weber Gevelimpregneer universeel

Aanvullende informatie

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Bouwdelen die niet met Gevelimpregneer universeel worden behandeld vooraf maskeren met kunststof folie en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de Gevelimpregneer verwijderen. Bouwdelen welke evenwel onbedoeld geraakt worden (met name glas en kozijnen) direct schoonwassen met warm water met schonmaakmiddel.

Houdbaarheid

- Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 12 maanden houdbaar.