

Weber Spacks reno handpleister



- Kant- en klare handpleister
- Eenvoudige verwerking in dunne lagen

Weber Spacks reno handpleister is een kant-en-klare handpleisterpasta. De handpleister is eenvoudig aan te brengen met een spaan. Weber Spacks reno handpleister is aan te brengen in dunne lagen tot 3 mm dik. De handpleister kan vrijwel op alle steenachtige minerale ondergronden worden aangebracht als uitvlak- en reparatiepleister of voor het behangklaar maken van de wand.

Toepassing

Weber Spacks reno handpleister wordt uitsluitend binnen toegepast als uitvlak- en reparatiepleister en voor het behangklaar maken van mineraal- of gipsgebonden wanden. Dit product kan vrijwel op alle steenachtige ondergronden worden aangebracht.

Leveringsvorm

- emmer van 8 kg

Product eigenschappen

Weber Spacks reno handpleister wordt uitsluitend binnen toegepast als uitvlak- en reparatiepleister en voor het behangklaar maken van mineraal- of gipsgebonden wanden. Dit product kan vrijwel op alle steenachtige ondergronden worden aangebracht.

Gebruiksaanwijzing

De ondergrond dient draagkrachtig en stabiel te zijn. Oude, stoffige, vuile en loszittende lagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen verwijderen. Poederende ondergronden altijd voorbehandelen met **Weber Diepgrond**

Toegepast als uitvlak- en egalisatiepleister, de Weber Spacks reno handpleister onverdund op het oppervlak aanbrengen, waarna het geheel afgepleisterd kan worden met behulp van een RVS spaan of spackmes. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van +5 °C of boven een luchttemperatuur van +30

Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Houdbaarheid

- Koel, vorstvrij en luchtdicht bewaren. Ca. 2 jaar houdbaar in ongeopende verpakking.