



Weber Afdichtpakket



- **Compleet afdichtpakket incl. afdichtcoat, -band en kwast**
- **Betrouwbare elastische afdichting**
- **Op alle ondergronden toepasbaar**

Weber Afdichtpakket is een alles-in-1 pakket om vochtschade te voorkomen. Het afdichtpakket bevat webersys coat en een webersys band voor een volledige bescherming tegen vochtschade onder de tegels. webersys pack is geschikt om water onder de tegels te voorkomen bij hoekaansluitingen op alle ondergronden.

TOEPASSING

- Geschikt voor het waterdicht maken van bijvoorbeeld hoekaansluitingen, doorvoer van leidingen, afvoerputten bij tegelwerk in zowel badkamers, douchesruimtes en ruimtes waar waterbelasting voorkomt.
- Toepassen bij temperaturen tussen de +5 °C en de +30 °C.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Weber Afdichtpakket is een alles-in-1 pakket om vochtschade te voorkomen en biedt een volledige bescherming tegen water onder de tegels. webersys pack is een compleet afdichtpakket en bevat webersys coat en een webersys band. Geschikt om vochtschade te voorkomen. Bijvoorbeeld bij hoekaansluitingen, doorvoer van leidingen en afvoerputten bij tegels in zowel badkamer, doucheruimte en ruimtes waar veel water aanwezig is.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

Zorg voor een ondergrond die redelijk vlak en sterk genoeg is en daarbij droog, stof- en vetvrij is. Blijvende stoffige en/of afzandende ondergronden voorbehandelen met de **Weber Tegelprimer poreuze ondergronden**, tegelprimer poreuze ondergronden.

AANMAKEN

Het afdichtingspakket, inclusief de **webersys coat** is direct klaar om te gebruiken.

VERWERKEN

Smeer de horizontale wand- vloeraansluitingen en de verticale wandaansluitingen in met de **webersys coat**. Gebruik hiervoor een kwast. Druk de **webersys band** in de natte pasta. Breng direct een tweede laag **webersys coat** dekkend aan. Smeer hierbij de pasta minimaal 10 mm over de rand van de band. Afvoerputten en doorvoer voor leidingen en dergelijke rondom afsmeren met **webersys coat**. Voor het afdichten van vochtgevoelige ondergronden: Breng met behulp van een roller of kwast een dekkende laag afdichtpasta aan. Indien noodzakelijk een tweede laag aanbrengen. Maak het gebruikte gereedschap direct schoon met water. De praktische open tijd bedraagt 25 minuten. De wachttijd voor verdere verwerking bedraagt 2-4 uur, afhankelijk van de temperatuur. Uittrekking tot breuk: 200%.

TECHNISCHE INFORMATIE

- Praktische open tijd: ca. 25 minuten.
- Wachttijd voor verdere verwerking: 2 - 4 uur, afhankelijk van de temperatuur.
- Wachttijd voor ingebruikname: ca. 12 uur.
- Initiële hechting: 1,5 N/mm².
- Hechting na inwerking van warmte: 1,2 N/mm².
- Uittrekking tot breuk: 200%.

LET OP

- Gebruik **webersys band** altijd in combinatie met de **webersys coat**.
- **webersys pack** is niet geschikt voor buitentoepassingen, zwembaden, waterreservoirs en industriële vloeren.
- Toepassen bij temperaturen tussen de +5 °C en de 30 °C.

LEVERINGSVORM

Emmer met:

- weber sys coat 4kg
- weber sys band (12 meter)

KLEUR

webersys coat is blauw, webersys band is wit.

VERBRUIK

- Bij hoekaansluitingen: ca. 300 gr/m².
- Bij vochtig gevoelige ondergronden: ca. 350 gr/m².

GEREEDSCHAP

Kwast.

HOUDBAARHEID

12 maanden houdbaar na productiedatum, indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.