



Weber Cement

- **grondstof voor beton-, metsel- en tegelmortels**
- **aanbranden van ondergronden**

Weber cement is ideaal te gebruiken als bindmiddel voor cementgebonden mortels. Dit Cement is geschikt voor het aanmaken van metsel-, beton- en tegelmortels. Weber Beamix Cement is ook te gebruiken voor het aanbranden van ondergronden.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

De voorbereiding is afhankelijk van de toepassing.

AANMAKEN

Waterhoeveelheid: De waterhoeveelheid is afhankelijk van de toepassing van het product. Gebruik altijd schoon leidingwater.
Mengen: Afhankelijk van de toepassingen zijn er verschillende verhoudingen, Voegmortel voor tegelwerk: 1 deel cement / 2 delen zilverzand Voegmortel voor metselwerk: 1 deel cement / 3 delen voegzand Beton: 1 deel cement / 2 delen betonzand / 3 delen grind Aanbranden: 1 deel cement / 1 deel water

VERWERKEN

Verwerk de specie boven 3 °C en niet op een bevroren ondergrond. Verwerk de specie binnen 2 uur na aanmaak met water.

AFWERKEN

Bescherm bij schraal, warm en winderig weer het werk tegen tocht en uitdroging. Doe dit door het werk af te dekken met plastic folie. Houd het werk bij sterk drogende omstandigheden vochtig met een waternevel.

AANVULLENDE INFORMATIE

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

PRESTATIES

EN 197-1

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsgebied	Binnen Buiten
Eigenschappen onverwerkt product	
Verwerkingstijd	20 min
Droogtijd	24 uur

TIPS

Gebruik voor het aanmaken van mortels altijd schoon leiding water

LEVERINGSVORM

Zak à 4 kg

KLEUR

Grijs

VERBRUIK

Het verbruik is afhankelijk van de toepassing.

WATERDOSERING

Afhankelijk van de toepassing verschillen de mengverhoudingen van cement.

BEWARING

15 maand(en)indien droog opgeslagen in de originele verpakking