



## Weber Flevopol ogv



- **Voor onstabiele toplagen**
- **Hoog indringend vermogen**
- **Voor een betere hechting**
- **Gebruiksklaar**

Weber Flevopol ogv is een ondergrondversterker - diepgrondeer voor het versterken van niet samenhangende ondergronden. Voor het versterken van niet samenhangende ondergronden, zoals sterk verzande cementdekvloeren en slechte muren. Geschikt voor het voorstrijken van sterk of onregelmatig zuigende ondergronden, zoals kalkzandsteen.

### TOEPASSING

- Geschikt voor binnen en buiten, wanden en vloeren.
- Gebruiksklaar voorstrijkmiddel voor het versterken van niet samenhangende ondergronden en voor een betere hechting op sterk of onregelmatig zuigende ondergronden.
- Creëert een perfecte ondergrond voor verdere afwerking met o.a. mortel, tegellijm, pleisterwerk (gips) of latex.

### PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- Voor onstabiele toplagen
- **Weber Flevopol ogv** heeft een hoog indringend vermogen
- Voor een verbeterde hechting
- Gebruiksklaar

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### VOORBEREIDING

Voor alle toepassingen moet de ondergrond schoon, droog, vetvrij, en ontdaan zijn van losse delen zoals bijvoorbeeld de slikhuid

#### AANMAKEN

**Weber Flevopol ogv** is direct klaar om te gebruiken.

#### VERWERKEN

**Weber Flevopol ogv** in een dunne laag, zonder plasvorming aanbrengen met kwast of roller. Het product is ook verspuitbaar. Op zeer sterk zuigende ondergronden een wisser gebruiken, waarbij zoveel wordt aangebracht totdat de ondergrond verzadigd is. Overtollig materiaal verwijderen. Voor het versterken van een niet samenhangende ondergrond adviseren wij het product eerst ca. 24 uur te laten drogen.

#### AFWERKEN

Bij afwerking met cementgebonden producten **Weber Flevopol ogv** nogmaals aanbrengen als voorstrijkmiddel.

### TECHNISCHE INFORMATIE

- Samenstelling: polymeerdispersie.
- Droogtijd: afhankelijk van de toepassing.
- Soortelijk gewicht: ca. 1,01 kg/l.

### LET OP

- Gereedschap na gebruik direct reinigen met water.
- Niet gebruiken op gipsondergronden.
- Niet onder 5°C verwerken.
- EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/h):30 g/l
- Dit product bevat max 0,0 g/l VOS

### LEVERINGSVORM

Can à 5 l

### KLEUR

Wit (transparant na opdroging)

### VERBRUIK

- Zuigende ondergronden: 1 liter per ca. 5-10 m<sup>2</sup>, afhankelijk van type ondergrond.
- Zeer sterk zuigende ondergronden: 1 liter per ca. 2-5 m<sup>2</sup>, afhankelijk van type ondergrond.

### DOSERING

**Weber Flevopol ogv** is direct klaar om te gebruiken.

### GEREEDSCHAP

Kwast, roller en/of spuit.

### HOUDBAARHEID

12 maanden houdbaar na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.